

ЗАКАЗАТЬ: ГР-43 репер грунтовый

ПАСПОРТ

ЗАКАЗАТЬ: ГР-43 репер грунтовый

ПАСПОРТ

Репер грунтовый ГР-43, код ОКПД2 26.51.12.190

Репер грунтовый ГР-43 предназначен для установки на гидрологических постах в качестве контрольного и основного репера. Изготавливается по ТУ 4313-010-55536779-2009, имеет полимерно-порошковое покрытие.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 Диаметр мм	272
2 Высота мм	2160
3 Вес кг, не более	42,0

ОПИСАНИЕ

Репер грунтовый состоит из специального чугунного винта, металлической трубы и чугунной головки, соединенных между собой с помощью заклёпок. Для предохранения от проникновения влаги внутренняя полость трубы заполняется разогретым битумом. Репер грунтовый ввинчивается в грунт при помощи рычага с цепью или специального ключа «головка накидная». Концовка репера плоскость со сферическим выступом в центре диаметром 20 мм. На верхней (торцевой) стороне реперной головки может быть надпись с названием владельца репера и порядковый номер



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование	кол. шт.
	Паспорт	
2	Репер грунтовый ГР-43	

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует надежную эксплуатацию репера грунтового ГР-43 в течение 2-лет, при условии соблюдения правил эксплуатации, хранения и транспортировки.
Средний срок эксплуатации не менее 10-и лет.

Сведения о приёмке

Репер грунтовый ГР-43 заводской номер

Соответствует техническим нормам и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления:

Штамп ОТК

М.П.